


УТВЕРЖДЕНО  
Решением Правления Нотариальной  
палаты Ханты-Мансийского  
автономного округа – Югры от  
«29» января 2021 г. (протокол №02)



## СТАНДАРТ

### оформления (макета) вывески и указателей расположения нотариальных контор нотариусов на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

#### 1. Общие положения

1.1. Настоящий Стандарт оформления (макета) вывески и указателей расположения нотариальных контор нотариусов на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее по тексту – Стандарт) разработан в соответствии с Основами законодательства Российской Федерации о нотариате, Требованиями по содержанию и функционированию нотариальной конторы, обеспечению надлежащих условий для приема нотариусом обратившихся за совершением нотариальных действий лиц и Положением о стандартах оформления (макете) вывески и указателей при входе в здание или помещение нотариальной конторы, их предельных размерах и перечне размещаемой на них информации (утв. решением Правления Федеральной нотариальной палаты от 26.12.2019 г. (протокол №15/19) (далее – Положение ФНП), с целью унификации на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры вывесок и указателей при входе в здания или помещения нотариальных контор, повышения их функциональности и запоминаемости, создания единого фирменного стиля нотариального сообщества, повышения имиджа нотариальной деятельности, и реализации обязанности нотариуса, занимающегося частной практикой (далее – нотариус), по информированию граждан и юридических лиц о своем месте нахождения и режиме работы.

1.2. Наружные (фасадные) вывески, дополнительные информационные вывески, внутренние вывески и уличные указатели, соответствующие требованиям настоящего Стандарта, подлежат изготовлению и размещению за счет собственных средств нотариуса.

1.3. Для целей настоящего Стандарта используются следующие основные понятия:

**Наружная (фасадная) вывеска** – информационная конструкция (настенная или консольная конструкция) размещаемая на фасаде здания, в котором расположена нотариальная контора.

**Дополнительная информационная вывеска** – информационная конструкция (настенная конструкция), размещаемая у входа (справа или слева) в здание, строение, сооружение, помещение или на входных дверях в помещение, в котором расположена нотариальная контора.

**Внутренняя вывеска** – информационная конструкция (настенная или консольная конструкция) размещаемая непосредственно в помещении, в котором фактически находится (осуществляет деятельность) нотариус, занимающийся частной практикой.

**Уличный указатель** – навигационная информационная конструкция (настенная, консольная и/или отдельно стоящая конструкция) дополнительно содержащая навигационный знак направления движения к месту нахождения нотариальной конторы в виде стрелки.

**Знак** – это специально разработанное и утвержденное положением Федеральной нотариальной палаты средство визуальной индивидуализации нотариусов, занимающихся частной практикой на территории Российской Федерации.

**Настенная конструкция** – конструкция вывесок, расположенная параллельно к поверхности фасадов/стен объектов и (или) их конструктивных элементов.

**Консольная конструкция** – конструкция вывесок, расположенная перпендикулярно к поверхности фасадов/стен объектов и (или) их конструктивных элементов.

## 2. Требования к вывескам

2.1. Цвет основного фона – бордовый (CMYK – 31, 98, 73, 36; RGB – 126, 24, 47; HEX #7E182F) или белый (CMYK – 0, 0, 0, 0; RGB – 255, 255, 255; HEX #FFFFFF).

Цвет текста и знаков бордовый (CMYK – 31, 98, 73, 36; RGB – 126, 24, 47; HEX #7E182F) или белый (CMYK – 0, 0, 0, 0; RGB – 255, 255, 255; HEX #FFFFFF).

Шрифт – PF DinDisplay Pro-Reg.

2.2. Обязательному размещению при входе в здание, строение, сооружение, помещение нотариальной конторы подлежат наружная (фасадная) вывеска и наружная дополнительная информационная вывеска.

Внутренняя дополнительная информационная вывеска и внутренняя вывеска являются факультативными и размещаются по усмотрению нотариуса.

### 2.3. Требования к наружной (фасадной) вывеске:

Содержание наружной (фасадной) вывески квадратной формы – сверху по центру относительного границ вывески, в соответствии с макетом размещается знак, под знаком размещается надпись «НОТАРИУС» (См. макет для построения наружной (фасадной) вывески №2 «Нотариус» и макет для построения наружной (фасадной) вывески №2 «Нотариус»).

Содержание наружной (фасадной) вывески прямоугольной формы – справа размещается знак, затем надпись «НОТАРИУС» (См. макет для построения наружной (фасадной) вывески №3 «Нотариус»).

Высота (по вертикали) – 0,5 метра, за исключением размещения настенной вывески на фризе;

Длина (по горизонтали) – 70 процентов от длины фасада, но не более 15 метров для единичной конструкции.

Высота букв и знаков – не менее 15 см и не более 50 см.

При наличии на фасаде объекта фриза, настенная конструкция размещается исключительно на фризе на всю высоту фриза.

При наличии на фасаде объекта козырька, настенная конструкция может быть размещена на фризе козырька строго в габаритах указанного фриза.

Запрещается размещение настенной конструкции непосредственно на конструкции козырька.

Консольные конструкции располагаются в одной горизонтальной плоскости фасада у арок, на границах и внешних углах зданий, строений, сооружений в соответствии со следующими требованиями:

- расстояние от уровня земли до нижнего края консольной конструкции должно быть не менее 2,50 метра;

- консольная конструкция не должна находиться более чем на 0,2 метра от края фасада, а крайняя точка ее лицевой стороны - на расстоянии более чем 0,8 метра от плоскости фасада;

- в высоту консольная конструкция не может превышать 0,8 метра.

Перечень размещаемой информации на наружной (фасадной) вывеске и иные графические элементы макета наружной (фасадной) вывески прилагаются к настоящему Стандарту в виде макета, адаптированного для использования в печати (Приложение №1 и Приложение №2).

Допускается внутренняя или внешняя световая подсветка, если конструкция наружной (фасадной) вывески и место её расположения это позволяет.

Размещение наружной (фасадной) вывески, в случае необходимости согласовывается нотариусом с собственником здания, строения, сооружения и (или) уполномоченным органом.

#### **2.4. Требования к дополнительной информационной вывеске:**

Дополнительная информационная вывеска может размещаться как снаружи, так и внутри здания, строения, сооружения, помещения или на входных дверях в помещение, в котором расположена нотариальная контора.

Содержание дополнительной информационной вывески – сверху по центру относительно границ вывески, в соответствии с макетом размещается знак, под знаком размещается надпись «НОТАРИУС», затем ниже указывается фамилия имя и отчество (при наличии) нотариуса, режим работы нотариальной конторы. После указания режима работы на вывеске, допускается дополнительное размещение контактного(ных) телефона(нов), адреса электронной почты, адрес сайта, и/или QR-кода с соответствующей информацией (См. макет для построения дополнительной информационной вывески №1 «Нотариус», макет для построения

дополнительной информационной вывески №2 «Нотариус», макет для построения дополнительной информационной вывески №3 «Нотариус» и макет для построения дополнительной информационной вывески №4 «Нотариус»).

Высота (по вертикали) – не более 0,4 метра;

Длина (по горизонтали) – не более 0,6 метра.

Высота букв и знаков – не менее 2 см и не более 10 см.

Перечень размещаемой информации в дополнительной информационной вывеске и иные графические элементы макета дополнительной информационной вывески прилагаются к настоящему Стандарту в виде макета, адаптированного для использования в печати (Приложение №1 и Приложение №2).

Размещение дополнительной информационной вывески, в случае необходимости согласовывается нотариусом с собственником помещения, здания, строения, сооружения и (или) уполномоченным органом.

### **2.5. Требования к внутренней вывеске:**

Содержание внутренней вывески – сверху по центру относительного границ вывески, в соответствии с макетом размещается знак, под знаком допускается размещение надписи «НОТАРИУС» (См. макет для построения внутренней вывески «Знак» и макет для построения вывески «Нотариус»).

Высота (по вертикали) – не более 0,4 метра;

Длина (по горизонтали) – не более 0,6 метра.

Перечень размещаемой информации на внутренней вывеске и иные графические элементы макета наружной (фасадной) вывески прилагаются к настоящему Стандарту в виде макета, адаптированного для использования в печати (Приложение №1 и Приложение №2).

Размещение внутренней вывески, в случае необходимости согласовывается нотариусом с собственником помещения, здания, строения, сооружения.

## **3. Требования к уличным указателям**

3.1. Цвет основного фона – бордовый (СМУК – 31, 98, 73, 36; RGB – 126, 24, 47; HEX #7E182F) или белый (СМУК – 0, 0, 0, 0; RGB – 255, 255, 255; HEX #FFFFFF).

Цвет текста и знаков бордовый (СМУК – 31, 98, 73, 36; RGB – 126, 24, 47; HEX #7E182F) или белый (СМУК – 0, 0, 0, 0; RGB – 255, 255, 255; HEX #FFFFFF).

Шрифт – PF DinDisplay Pro-Reg.

3.2. Уличный указатель является факультативным и размещается по усмотрению нотариуса в соответствии с улично-дорожными сетями и правилами благоустройства территории соответствующего муниципального образования.

### 3.3. Требования к уличным указателям:

Содержание уличного указателя квадратной формы – сверху справа или слева относительного границ вывески, в соответствии с макетом размещается навигационный указатель в виде стрелки, затем по центру знак, под знаком размещается надпись «НОТАРИУС» (См. макет уличного указателя №1 «Нотариус» и макет уличного указателя №2 «Нотариус»).

Содержание уличного указателя прямоугольной формы – справа или слева относительно границ вывески размещается навигационный указатель в виде стрелки, затем справа размещается знак и надпись «НОТАРИУС» (См. макет уличного указателя №3 «Нотариус»).

Высота (по вертикали) – не более 0,4 метра;

Длина (по горизонтали) – не более 0,6 метра.

Высота букв и знаков – не менее 2 см и не более 10 см.

Перечень размещаемой информации на уличном указателе и иные графические элементы макета уличного указателя прилагаются к настоящему Стандарту в виде макета, адаптированного для использования в печати (Приложение №1 и Приложение №2).

Допускается внутренняя или внешняя световая подсветка уличных указателей.

Размещение уличного указателя, в случае необходимости согласовывается нотариусом с собственником здания, строения, сооружения и (или) уполномоченным органом.

## 4. Порядок размещения вывесок и указателей

4.1. При размещении информационных конструкций (вывесок), запрещается:

- нарушение установленных требований к местам размещения вывесок;
- нарушение требований безопасности размещения вывесок;
- вертикальный порядок расположения букв на информационном поле вывески;
- нарушение иных требований правовых актов органов местного самоуправления муниципальных образований, устанавливающих правила благоустройства территории, архитектурных объектов, колористических решений, охраны культурного наследия и т.д.

4.2. Не допускается использование нотариусом информационных конструкций для распространения рекламы, а также размещение рекламы третьих лиц на указанных в настоящем Стандарте информационных конструкциях.

Не допускается предоставление нотариусом информации третьим лицам в рекламных целях, в том числе размещение рекламы нотариуса у третьих лиц.

4.3. Нотариус обязан обеспечивать соблюдение требований безопасности при размещении и эксплуатации вывески, устранять неисправности (повреждения) вывески, фасадов зданий в местах размещения вывесок, возникшие в связи с установкой и (или) эксплуатацией вывески.

4.4. Установленные настоящим Стандартом требования к оформлению (макета) вывески и указателей применяются совместно с Положением о стандартах оформления (макете) вывески и указателей при входе в здание или помещение нотариальной конторы, их предельных размерах и перечне размещаемой на них информации (утв. решением Правления Федеральной нотариальной палаты от 26 декабря 2019 г. (протокол №15/19)).

4.5. Установленные настоящим Стандартом требования к оформлению (макета) вывески и указателей в части их предельных размеров и перечня размещаемой на них информации не применяются, если не соответствуют требованиям законодательства Хапты-Мансийского автономного округа – Югры, правовых актов органов местного самоуправления муниципальных образований, и правил благоустройства территории, архитектурных объектов, колористических решений, требованиям и задачам культурного наследия, и так далее.

В том числе установленные требования к предельным размерам, перечню размещаемой на них информации и к порядку согласования, не распространяются на случаи размещения вывесок при нахождении нотариальной конторы в многофункциональных зданиях, в частности в таких как: бизнес-центры, торговые, торгово-развлекательные центры, в которых отдельные информационные или навигационные вывески (уличные указатели) размещаются с учетом единой концепции дизайн-проекта и/или в соответствии с комплексным проектом центра, согласованным с уполномоченным органом соответствующего муниципального образования.

## 5. Заключительные положения

5.1. Настоящий Стандарт вступает в действие с момента его утверждения.

5.2. Наружные (фасадные) вывески и дополнительные информационные вывески, соответствующие требованиям настоящего Стандарта, подлежат размещению нотариусами **в срок до 01 февраля 2023 года.**

Приложение:

1. Положение о стандартах оформления (макете) вывески и указателей при входе в здание или помещение нотариальной конторы, их предельных размерах и перечне размещаемой на них информации (утв. решением Правления Федеральной нотариальной палаты от 26.12.2019 г. (протокол №15/19)) – на 42 л. в 1 экз.;

2. Макеты, адаптированные для использования в печати (в формате Encapsulated PostScript (.eps)).

ПРОШУРОВАННО. ПРОНУМЕРОВАНО  
СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ  
ВСЕГО 4 ЛИСТОВ

Метре  
секретарь  
М. Марушев

